

No: 20195-202

BiClamp[®] 201 T



- Weefselstructuren kunnen over een groot oppervlak worden gecoaguleerd.
- Afzonderlijke expositie van vaten is meestal niet nodig
- Effectieve en snelle coagulatie door optimale afstemming van instrument en VIO-generator
- Voordeliger: BiClamp is herbruikbaar, de methode spaart tijd en hechtmateriaal.
- AUTO STOP, comfortabel voor de gebruiker, met optimaal resultaat
- Plug & Play stelt de specifieke parameters automatisch in zodra het instrument wordt ingeplugd.

Afmetingen en gewicht

Lengte	200 mm
Kabellengte	met aansluitkabel 4 m

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen 18°
Aansluiting	MF-aansluitstekker

Oppervlak

Vaatoppervlakken	glad
Coating	{mit Kunststoffbeschichtung}

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp